

Таблица №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОТО 62»

ИНН 6234151091

Магазин "Твой Скутер

ТО 2Т

Тел. (4912) 29-31-09, 29-31-29

А Гайка	В Болт	Требуемое усилие N.m
10 мм.	M 6	6
12 мм.	M 8	15
14 мм.	M 10	30
17 мм.	M 12	55
19 мм.	M 14	85
22 мм.	M 16	130

Заказ-наряд №

дата

Ф.И.О.					
Адрес					
Телефон					
Мототехника	Марка		VIN		
	Цвет		Пробег		
	Гос.номер		Год		
Комплектность					

Прошу мотосервис "Твой Скутер" выполнить работы (устранить неисправности)

1.						
2.						
3.						

Техника принимается на ТО в чистом виде .Мойка оплачивается отдельно

№п	Операции технического обслуживания	Отметка о выполнении	2-тактные скутеры, пробег (км)					
			300	1000	2000	3000	4000	5000
1	Проверка и замена масла в редукторе.(по уровню 75 W 90)		з	з	з	з	з	з
2	Проверка давления в шинах (1,8 а тм)		к/у	к/у	к/у	к/у	к/у	к
3	Проверка осветительных приборов, регулировка фары (на стенде)		к/р	к/р	к/р	к/р	к/р	к
4	Проверка исправности АКБ (нагрузочной вилкой)		к/оч	к/оч	к/оч	к/оч/у	к/оч	к/оч/у
5	Зарядка (*) АКБ (не менее 13В) проверка (*) уровня электролита		к/у	к/у	к/у	к/у	к/у	к/у
6	Проверка уровня тормозной жидкости (уровень)		к	к	к	к	к	з
7	Проверка и регулировка(*) натяжения тросов		к/р	к/р	к/р	к/р	к/р	к/р
8	Проверка исправности передних амортизаторов (3-замена масла)		к	к	к	к	к	з
9	Проверка исправности задних амортизаторов		к/р	к/р	к/р	к/р	к/р	з
10	Проверка исправности тормозных колодок (остаточная толщина накладок 2мм)		к/р	к/р	к/р	к/р	к/р	к
11	Проверка и устранение(*) люфта рулевой колонки.		к/у	к/у	к/у	к/у	к/у	к/у
12	Проверка тормозного пути 7,5м при 30км/ч двумя тормозами		к/у	к/у	к/у	к/у	к/у	к/у
13	Проверка люфта подшипников ступицы переднего колеса (не более 1мм)		к/у	к/у	к/у	к/у	к/у	з
14	Проверка люфта подшипников ступицы заднего колеса (не более 1 мм)		к/у	к/у	к/у	к/у	к/у	з
15	Проверка исправности переднего колеса (биение)до 1мм		к	к	к	к	к	к
16	Проверка исправности заднего колеса (биение)до 1 мм		к	к	к	к	к	к
17	Уровень затяжки передних и задних колес. Проверка износа покрышек(остаточное до 1мм.		к/у	к/у	к/у	к/у	к/у	к
18	Уровень затяжки суппорта переднего и заднего колес (Таб.№1)		к/у	к/у	к/у	к/у	к/у	к
19	Регулировка карбюратора. Холостой ход 1500-1700 об/мин		к/р	к/р	к/р	к/оч/р	к/р	к/оч/р
20	Проверка исправности и очистка свечи зажигания. Зазор между электродами 0,6-0,7мм		оч/к	оч/к	оч/к	оч/к	оч/к	к
21	ТО воздушного и бензинового фильтров или замена (*) (обработка маслом для воздушных фильтров)		оч/з	оч/з	оч/з	оч/з	оч/з	к/з
22	Обработка или очистка (по необходимости)всех доступных контактов WD-40		у/ оч	у/оч	у/оч	у/оч	у/оч	к/з
23	Смазка спреем всех наружных подвижных соединений.		у	у	у	у	у	к
24	Смазка спреем замка зажигания, сиденья, бардачка и кофры.		у	у	у	у	у	к
25	Внешняя дефектация шлангов.		к	к	к	к	к	к
26	Смазка спреем тормозной ручки и концевых выключателей		к	к	к	к	к	к
27	Привод спидометра (универсальная консистентная смазка) , со снятием колеса и шестерни		к	к	к	оч	к	оч
28	Рулевая колонна (универсальная консистентная смазка)		к/у	к/у	к/у	оч	к/у	оч
29	Ступичный подшипник (универсальная консистентная смазка)		к	к	к	оч	к	оч
30	Протяжка крепления всех узлов и агрегатов (таб.№1)		к	к	к	к	к	к
31	Проверка отсутствия и устранение (*)течи запорочных жидкостей		к	к	к	к	к	к
32	Тормозные и топливные шланги менять каждые 2 года		к	к	к	к	к	к
33	Узел V- образного ремня (изменение толщины не более 2 мм.) снять крышку вариатора		к	к	к	к	к	з
34	Узел вариатора и муфты (износ рабочей поверхности вариатора не более 1,5мм)		к	к	к	к	к	к
35	Боковая и центральная подножка		к	оч	оч	оч	см	оч

*-по необходимости. Примечание: Клиент обязан забрать свое ТС в течении 3 дней после сообщения о выполнении ремонтных работ. По истечении этого срока начисляется плата за стоянку – 50 руб/сут. Мастерская не несет ответственности за вещи, предметы, оставленные в ТС на время ремонта. Грязные мопеды предварительно подвергаются мойке, что увеличивает стоимость ТО на 100 руб. У ТС, у

которых отсутствует спидометр, периодичность прохождения ТО – 3 месяца. В зимние месяцы – по желанию клиента. к – контроль; з – замена; р – регулировка; у – устранение; оч – очистка оплачивается материал отдельно.(в случае выявления отклонений оплачивается отдельно. Отказ владельца фиксируется подписью в з/н).